

Remomedi PickupPharmacy 2023 Produktionsortiment

Remomedi PickupApotek-boxar är designade för apotek, sjukhus och apotekskedjor:

- Inbrotts- och brandsäker stålkonstruktion
- Inbyggd flerpunkts temperaturkontroll och varningssystem
- Krypterad trådlös kommunikation inbyggd
- Fungerar ihop med passerkontroll i vindfång
- Temperaturzoner mellan 2–8°C och 15–25°C
- Modulär, kan utvidgas vid behov

Climatop modeller är byggda för att användas på platser där omgivningstemperaturen avviker från temperaturområdet för lagring av medicin, d.v.s. +15°C – +25°C. Typiska installationsplatser är solexponerade områden, vindfång och platser nära värmekällor.

Standardprodukten har 16 förvaringsfack i två kolumner varav 2 är stora, 6 är medelstora och 8 är små. Ett eller två medelstora fack kan utrustas med kylboxar för produkter som kräver en temperaturkontrollerad miljö.

Standardfärg för Climatop-modeller är RAL9003 Signalvit, alla sidor är målade. Andra vitskiftande RAL-färger är tillgänglig på beställning (se specifikationer nedan). Cirka 25 % av den yttre ytan kan täckas med flerfärgade klistermärken eller tryckt grafik. Mörka färger är inte tillgängliga. Kontakta Remomedi försäljning för mer information.



Standardmodell 10111

Climatop-modeller

Climatop med extra tilläggsfack,
32-luckor

Remomedi är apotekens partner vid införandet av omnikanalstrategier, däribland automatiserad paketleverans via utlämningsautomater. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar från produktutveckling till nätverksdrift och underhåll. Våra unika lösningar hjälper apoteken att spara pengar och erbjuda den bästa kundupplevelsen för sina slutanvändare.

Technical specifications

MODEL	Standard	Climatop Cool	Climatop Cool+	Climatop Cool + Heat
Modellnummer	10111	10121	10131	10141
Omgivningstemperatur för förvarning mellan +15C° till +25C°		+15C° till +30C°	+15C° till +35C°	+5C° till +35C°
Luckor	16 luckor – 2 stora, 6 medelstora, 8 små i två kolumner			
Anpassning av luckor	Ja			
Maximalt antal luckor	320 i en installation / en plats			
Modellnummer för tilläggs-skåp	10112	10112	10132	10142
Kylfack	1 eller 2 per skåp			
Kylfackstemperatur	+3C° till +7C°, snittvärde 5C° +/-1C°			
Temperaturkontroll	Inbyggd flerpunktskontroll + varningar			
Produktens dimensioner B x D x H [mm]	856 x 450 x 1851	856 x 450 x 2030	856 x 450 x 2030	856 x 450 x 2030
Vikt [kg +/-0.5 kg]	166	177	177	190
Vikt med ett kylfack [kg +/-0.5kg]	176	187	187	200
Vikt med två kylfack [kg +/-0.5kg]	186	197	197	210
Vikt/m ² [kg +/-0.5kg]	99	104	104	112
Strömkälla		110V-230V, 50-60Hz		
Maximal strömförbrukning [W]	30	70	80	250
MEKANIK				
Byggmaterial	Stål – pulvermålad utsida, galvaniserad inuti			
Ytterfärg	RAL 2003			
Valfria färger	Any RAL	RAL9001, RAL9002, RAL9010, RAL9012, RAL9016, RAL9018		
Interiörfärg	Metallgrå			
KYLNING				
Kylning		Kompressor		
Kylmedel Climatop		R134a		
Kylmedel kylfack		R600a		
Kylmedelsmängd max. [g]		90	90	100
Värmning	x	x	x	Elektrisk-resistiv
ANVÄNDARGRÄNSSNITT				
Skärm	7-tums multitouch-pekskärm, ingen skärm på valfria tilläggsmoduler			
Optisk läsare	1D- och 2D-skanning från mobilskärm eller papper			
KOMMUNIKATION				
Nätverksuppkoppling	IoT 4G LTE eller fast bredband			
Kommunikationssekretess	Enkelriktad krypterad kommunikation med Stay alive-meddelanden			
BACKEND MJUKVARUKOMPATIBILITET				
Standard	RemoMedi PickupApotek och VideoApotek-mjukvara v1+			
Skräddarsydd och integrationer	Skräddarsydd RemoMedi "white label" PickupApotek-mjukvara			

RemoMedi är apotekens partner vid införandet av omnikanalstrategier, däribland automatiserad paketleverans via utlämningsautomater. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar från produktutveckling till nätverksdrift och underhåll. Våra unika lösningar hjälper apoteken att spara pengar och erbjuda den bästa kundupplevelsen för sina slutanvändare.