

Remomedi PickupPharmacy 2024 Produktionsortiment



Remomedi PickupApotek-boxar är designade för apotekskedjor, enskilda apotek och sjukhus

- Inbrotts- och brandsäker stålkonstruktion
- Inbyggd flerpunkts temperaturkontroll och varningssystem
- Krypterad trådlös kommunikation inbyggd
- Fungerar ihop med passerkontroll i vindfång
- Temperaturzoner mellan 2–8°C och 15–25°C
- Modulär, kan utvidgas vid behov

Climatop-modellen är byggd för att användas på platser där omgivningstemperaturen avviker från temperaturområdet för lagring av medicin, d.v.s. +15°C – +25°C. Typiska installationsplatser är solexponerade områden, vindfång och platser nära värmekällor.

Standardprodukten har 16 förvaringsfack i två kolumner varav 2 är stora, 6 är medelstora och 8 är små. Ett eller två medelstora fack kan utrustas med kylboxar för produkter som kräver en temperaturkontrollerad miljö.

Standardfärg för Climatop-modeller är RAL9003 Signalvit, alla sidor är målade. Andra vitskiftande RAL-färger är tillgänglig på beställning (se specifikationer nedan). Cirka 25 % av den yttre ytan kan täckas med flerfärgade klistermärken eller tryckt grafik. Mörka färger är inte tillgängliga. Kontakta Remomedi försäljning för mer information.



Standardmodell 10111

Climatop 10141

Climatop med extra tilläggsfack,
32-luckor

Remomedi är apotekens partner vid införandet av omnikanalstrategier, däribland automatiserad paketleverans via utlämningsautomater. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar från produktutveckling till nätverksdrift och underhåll. Våra unika lösningar hjälper apoteken att spara pengar och erbjuda den bästa kundupplevelsen för sina slutanvändare.

Tekniska specifikationer

MODEL	Standard		Climatop Cool + Heat
Modellnummer	10111		10141
Omgivningstemperatur för förvarning mellan +15C° till +25C°			+5C° till +35C°
Luckor	16 luckor – 2 stora, 6 medelstora, 8 små i två kolumner		
Anpassning av luckor	Ja		
Maximalt antal luckor	320 i en installation / en plats		
Modellnummer för tilläggs-skåp	10112		10142
Kylfack	1 eller 2 per skåp		
Kylfackstemperatur	+3C° till +7C°, snittvärde 5C° +/-1C°		
Temperaturkontroll	Inbyggd flerpunktskontroll + varningar		
Produktens dimensioner B x D x H [mm]	856 x 450 x 1851		856 x 450 x 2030
Vikt [kg +/-0.5 kg]	166		190
Vikt med ett kylfack [kg +/-0.5kg]	176		200
Vikt med två kylfack [kg +/-0.5kg]	186		210
Vikt/m ² [kg +/-0.5kg]	99		112
Strömkälla	110V-230V, 50-60Hz		
Maximal strömförbrukning [W]	30		250
MEKANIK			
Byggmaterial	Stål – pulvermålad utsida, galvaniserad inuti		
Ytterfärg	RAL 9001 eller 6024		
Valfria färger	Alla RAL-färger, avtalas separat		
Interiörfärg	Metallgrå		
KYLNING			
Kylning			Kompressor
Kylmedel Climatop			R134a
Kylmedel kylfack			R600a
Kylmedelsmängd max. [g]	x		100
Värmning			Elektrisk-resistiv
ANVÄNDARGRÄNSSNITT			
Skärm	7-tums multitouch-pekskärm, ingen skärm på valfria tilläggsmoduler		
Optisk läsare	1D- och 2D-skanning från mobilskärm eller papper		
KOMMUNIKATION			
Nätverksuppkoppling	IoT 4G LTE eller fast bredband		
Kommunikationssekretess	Enkelriktad krypterad kommunikation med Stay alive-meddelanden		
BACKEND MJUKVARUKOMPATIBILITET			
Standard	RemoMedi PickupApotek och VideoApotek-mjukvara v1+		
Skräddarsydd och integrationer	Skräddarsydd RemoMedi "white label" PickupApotek-mjukvara		

RemoMedi är apotekens partner vid införandet av omnikanalstrategier, däribland automatiserad paketleverans via utlämningsautomater. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar från produktutveckling till nätverksdrift och underhåll. Våra unika lösningar hjälper apoteken att spara pengar och erbjuda den bästa kundupplevelsen för sina slutanvändare.